

Wallaby[™]
warmer

LifeKit by **MTTS**



CE 2265

WALLABY

Un dispositivo eficiente y cómodo para **prevenir y tratar la hipotermia.**



General

- TEMPERATURA REMOTA y detección de objetos providina
- protección total del paciente contra el sobrecalentamiento si la piel estándar el sensor está desconectado o defectuoso
- Cama de ángulo ajustado (hasta 12 grados)
- Unidad superior ajustable y bandeja para procedimientos de rayos X

1. Sistema de control de temperatura

- Automático (servocontrolado)
- Manual
- Precalentamiento

2. Pantallas / Indicadores

- Pantalla LCD brillante para controlar la temperatura del paciente, tratamiento
- tiempo, tiempo de uso total, nivel de potencia del calentador y conexión del sensor
- Construido en el temporizador de puntuación APGAR
- Pantalla LCD con información de diagnóstico y solución de problemas.
- contador de tiempo total del sistema (vida útil)

3. Seguridad

- Fallo del elemento calentador
- Fallo del sensor
- Fallo de alimentación
- Sensor apagado del paciente

4. Accesorios

- Polo IV
- Estante de almacenamiento
- Cajón de almacenamiento
- Portacilindros



Dimensiones y peso

Dimensiones de la unidad	64 cm x 54 cm x 185 cm
Dimensiones de envío (en caja)	38 cm x 82 cm x 122 cm
Peso neto	64 kg
Peso de envío	76 kg

Especificaciones de rendimiento

Solicitud	Tratamiento de pacientes neonatales y pediátricos para prevenir la hipotermia
Elemento calentador	Tipo: radiante Potencia: 650 W
Lámpara de procedimiento	Tipo: LED Potencia: 3 W

Temperatura

Rango de temperatura	34.0°C - 37.5°C in 0.1°C
Medición de temperatura	10.0°C - 50.0°C in 0.1°C

Pantallas / Indicadores

Temperatura establecida	Tiempo de uso total
Temperatura del paciente	Nivel de potencia del calentador
Alarma de temperatura	Sensor conectado
Tiempo de tratamiento	Indicador de encendido
Temporizador de puntuación APGAR	

Características adicionales

- Unidad superior ajustable para procedimientos de rayos X
- Bandeja para películas de rayos X
- Ángulo de cama ajustable (hasta 12 grados)
- Estante para equipos de monitoreo

Requisitos

requerimientos de energía	Voltaje: 220V AC 10% Frecuencia: 47 - 63 Hz Potencia: 650W máximo
Requerimientos de la agencia	EN ISO 13485: 2012 EN 60601-1:2006/AC2010 EN 60601-1-2:2007/AC2010 EN 60601-6:2010 IEC 60601-2-21: 2003

Información para pedidos y servicio

UNIDAD PRINCIPAL	Nº ARTÍCULO	
Warmer Unit	WLB-1000	Unidad principal
ACCESORIOS	Nº ARTÍCULO	
Sensor de piel - cinta	WLB-1011	
Cinta adhesiva para sensor de piel (100)	WLB-1013	
Colchón	WLB-1020	
Polo IV	WLB-1030	
Estante de almacenamiento	WLB-1040	
Cajón de almacenamiento	WLB-1050	
Portacilindros	WLB-1060	
Capó del bebé	WLB-1070	
Titular de documentos	WLB-1080	

GARANTÍA

Garantía estándar	1 año	Sujeto a Política de Garantía MTTs
-------------------	-------	------------------------------------



MEDICAL TECHNOLOGY TRANSFER AND SERVICES Co., LTD
ISO 13485: 2016 Empresa certificada

@ info@mtts-asia.com

www http://mtts-asia.com

+84 243 766 6521

No 26, Lane 41 An Duong Vuong Street
Phu Thuong Ward, Tay Ho District
Hanoi, Vietnam

Distribuidor: